

Исх. № 3830-5-П от 09 марта 2022г.

Коммерческое предложение
Автогидроподъемник Palfinger P180T EVO на шасси Газон Next




Модель	PALFINGER P 180T EVO НА ШАССИ ГАЗ NEXT 4X2
Максимальная высота подъема, м	18 (по ГОСТ Р 34443)
Максимальный горизонтальный вылет, м	10,7
Грузоподъемность корзины, кг	300
Размер корзины Д x Ш x В, м	1,4 x 0,85 x 1,1
Угол поворота корзины, град	+90 :- -90
Угол поворота подъемника, град	370
Габаритные размеры автомобиля Д x Ш x В, м	6,75 x 2,5 x 3,40
Полная масса автомобиля	8,7

Стандартная комплектация:

ИНН: 5260317866, КПП: 526001001, ОГРН: 1115260024440, ОКПО: 37509900
Юридический адрес: 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Казанское ш., дом № 1, квартира 37
Фактический (почтовый): 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Свободы ул., дом № 63, корпус 1, офис 405
Р/с: 40702810601070004267, Банк: ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) НИЖЕГОРОДСКИЙ
БИК: 042202821, К/с: 30101810300000000821

- пульт управления в корзине и дистанционный по радио сигналу с возможностью подключения кабеля;
- ручной аварийный насос; счетчик моточасов;
- пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта;
- корзина – 2-х местная алюминиевая;
- настил платформы – рифлёный алюминий;
- ограждение платформы по периметру из алюминия высотой 200 мм;
- электроизоляция корзины до 1000 В;
- электро-розетка в корзине на 230 В;
- угол поворота корзины $\pm 90^\circ$;
- рабочий угол стрелы – от -25° до 75° ;
- габаритные размеры корзины – 1450x706x1100 мм;
- выравнивание корзины относительно горизонта – автоматическое гидравлическое;
- опоры – гидравлические;
- управление – электро-гидравлическое;
- стрела выполнена из высокопрочной конструкционной стали DOMEX 700 (Швеция), обеспечивающей необходимую прочность, жесткость конструкции и легкий вес;
- электропроводка и рукава высокого давления расположены внутри стрелы;
- синхронизированное выдвижение телескопических секций происходит при помощи гидравлического цилиндра и цепного привода;
- проблесковый маячок желтого цвета на кабине;
- прожектор освещения рабочей зоны в корзине;
- удлинение колесной базы с усилением рамы и задних рессор;




ИНН: 5260317866, КПП: 526001001, ОГРН: 1115260024440, ОКПО: 37509900

Юридический адрес: 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Казанское ш., дом № 1, квартира 37

Фактический (почтовый): 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Свободы ул., дом № 63, корпус 1, офис 405

Р/с: 40702810601070004267, Банк: ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) НИЖЕГОРОДСКИЙ

БИК: 042202821, К/с: 30101810300000000821



Электрогидравлическое управление АГП. Верхний пульт закреплен в корзине в прочном металлическом ящике с откидной крышкой. Второй пульт управления – переносной, штатно оснащен кабелем длиной 10 м.

Защита РВД и проводов. Электропроводка и шланги гидравлики расположены внутри стрелы.



Металлическая шестерня и рейка поворота корзины обеспечивают надежность и четкую работу конструкции.

Ящик для перевозки гидрооборудования с внутренними компонентами*. Ящик установлен справа по борту шасси.

*(аварийный насос, панель управления аутригерами).

Корзина оснащена двумя входами, что позволяет упростить работу в ней.

Характеристики автомобиля:

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	ЯМЗ-53441
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	105x128
Рабочий объем цилиндров, л	4,43
Степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	109,5 (148,9)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2300
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м)	490 (49,9)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-2100
ТРАНСМИССИЯ	
Сцепление	Ододисковое, сухое, гидравлическим приводом
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах
Карданная передача	Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой
Задний мост:	

ИНН: 5260317866, КПП: 526001001, ОГРН: 1115260024440, ОКПО: 37509900

Юридический адрес: 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Казанское ш., дом № 1, квартира 37
Фактический (почтовый): 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Свободы ул., дом № 63, корпус 1, офис 405
Р/с: 40702810601070004267, Банк: ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) НИЖЕГОРОДСКИЙ
БИК: 042202821, К/с: 30101810300000000821

Главная передача	Гипоидная, передаточное число – 4,556
Дифференциал	Конический, шестеренчатый
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Колеса	Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом
Шины	Пневматические, радиальные, размером 8,25R20 (камерные)
Подвеска:	
передняя	Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы	Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия Установлены на передней оси автомобиля
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевой механизм с ГУР	Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Насос ГУР	Пластинчатый, двухкратного действия
Рулевая колонка	Регулируемая по углу наклона
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рабочая тормозная система	Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем
Тормозные механизмы:	
передних колес	Дисковые
задних колес	Дисковые
Запасная тормозная система	Каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная тормозная система	С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Тип электрооборудования	Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом
Номинальное напряжение, В	12
Аккумуляторная батарея	Две (6СТ-110)

Комплектация (БЕЛАЯ КАБИНА):

- Круиз-контроль
- ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения)
- Центральный замок
- Сигнализатор открытого положения двери
- Электростеклоподъемники
- Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте
- Гидроусилитель руля

ИНН: 5260317866, КПП: 526001001, ОГРН: 1115260024440, ОКПО: 37509900

Юридический адрес: 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Казанское ш., дом № 1, квартира 37
Фактический (почтовый): 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Свободы ул., дом № 63, корпус 1, офис 405
Р/с: 40702810601070004267, Банк: ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) НИЖЕГОРОДСКИЙ
БИК: 042202821, К/с: 30101810300000000821

- Бортовой компьютер
- Регулируемое освещение приборной панели
- Электроподогрев наружных зеркал заднего вида
- Держатели для пластиковых бутылок (4 шт.), подстаканники, ящик вещевой, карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей, ниши для хранения мелких вещей
- Подрессоренное водительское сиденье "Стандарт" (с подлокотником, отдельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки)
- Подголовники сидений
- Аудиоподготовка (антенна, провода, динамики)
- Салонный фильтр
- Система отопления и вентиляции
- Стабилизаторы передней и задней подвески
- Полноразмерное запасное колесо
- Утеплитель радиатора
- Комплект инструментов
- Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей)
- Прикуриватель, пепельница
- Индикатор износа тормозных колодок
- Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона
- Подготовка под подключение тахографа (место + провод)

СТОИМОСТЬ АГП : 8 800 000 руб. с НДС 20% 18 Метров.

СРОК ПОСТАВКИ: МАРТ.

Гарантийный период – 12 месяцев.

С уважением,

Алексей Постнов

ООО ТПК «НижСпецАвто»

тел./факс: +7 (831) 218-90-80

Моб. +79503529989

e-mail: alexei@nizhspecavto.ru